

			Sport						
			1.8	2.0	2.0 AT	2.5	2.2 CD129	2.2 CD163	2.2 CD180
Külső									
Hosszúság	(rendsztábla kerettel)	(mm)	4755	4755	4755	4755	4755	4755	4755
Szélesség	(visszapillantó tükrök nélkül)	(mm)	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795
Magasság	(terheletlen állapotban)	(mm)	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Tünyülés	(elől, rendszámablakeret nélkül)	(mm)	980	980	980	980	980	980	980
Tünyülés	(hátsó)	(mm)	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Tengelyköztség		(mm)	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
Nyomtáv	Elöl	(mm)	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"
Nyomtáv	Hátul	(mm)	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"
Fordulókör sugara (járdaezégek között)		(m)	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7
Fordulókör sugara (faltól falig)		(m)	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9
Belső									
Férréhelek száma			5	5	5	5	5	5	5
Fejtér	Elöl	(mm)	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Fejtér	Hátul	(mm)	945	945	945	945	945	945	945
Váltér	Elöl	(mm)	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
Váltér	Hátul	(mm)	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410
Csípő	Elöl	(mm)	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384
Csípő	Hátul	(mm)	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
Lábok	Elöl	(mm)	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079
Lábok	Hátul	(mm)	947	947	947	947	947	947	947
Magasság padlóól tetőig		(mm)	522	522	522	522	522	522	522
Csomagtér	Szélesség (padlón)	(mm)	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
Csomagtér	Szélesség keréktér között	(mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Csomagtér	térfogat, normál hátsó üléspozícióban, csomagterfedélig	(l)	510	510	510	510	510	510	510
Tömeg									
Magángedett legnagyobb össztömeg	Total	(kg)	1925	1955	1980	1970	2100	2110	2110
Össztömeg (vezetővel + 75kg)		(kg)	1410	1435	1465	1455	1550	1555	1555
Max. vontatható tömeg (fékezett)	12% lejtő	(kg)	1300	1500	1500	1500	1400	1600	1600
Max. vontatható tömeg (fékezett)	8% lejtő	(kg)	1500	1700	1700	1700	1600	1800	1800
Max. vontatható tömeg (fékezetlen)		(kg)	550	550	550	550	550	550	550
Kormány									
Típus			Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion
Szervokormány			Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Teljes fordulát (ütökéstől ütökésig) szervokormánnyal			16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76
Motor									
Típus			I4 DOHC 16 szelepes	I4 DOHC 16 szelepes	I4 DOHC 16 szelepes	I4 DOHC 16 szelepes	Dizel motor	Dizel motor	Dizel motor
Furat x Lökét			83 x 83,1	87,5 x 83,1	87,5 x 83,1	86 x 100	86 x 94	86 x 94	86 x 94
Hengerűrtartalom	(ccm)		1798	1999	1999	2488	2183	2183	2183
Sűrítési arány			10,8	10	10	9,7	16,3	16,3	16,3
Maximális fordulatszám (telítés)			6500	6500	6500	6200	5000	5000	5000
Maximális teljesítmény	kW (LE)/1/min		88kw(120LE)/5500	114kw(155LE)/6200	114kw(155LE)/6201	125kw(170LE)/6000	95kw(129LE)/3500	120kw(163LE)/3500	132kw(180)/3500
Maximális forgatónyomaték	Nm/1/min		165Nm/4300	193Nm/4500	193Nm/4501	226Nm/4000	340Nm/1800-2600	360Nm/1800-3000	400Nm/1800-3000
Javasolt üzemanyag			95RON	95RON	95RON	95RON	dizel	dizel	dizel
Üzemanyag tartály térfogata	(l)		64	64	64	64	64	64	64
Emissziós besorolás			Euro V*	Euro V*	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
CO2 kibocsátás	(g)		155	176	176	186	138	142	142
Akkumulátor			55D23L	55D23L	55D23L	55D23L	95D31L	95D31L	95D31L
Felfüggesztés									
Típus	Elöl		Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros
Típus	Hátul		Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros
Stabilizáló rúd átmérője	Elöl / Hátsó	(mm)	23/21	23/21	23/21	23/21	23/21	23/21	23/21
Váltómű									
Típus			5 sebességes, manális	6 sebességes, manális	5 sebességes, automata	6 sebességes, manális	6 sebességes, manális	6 sebességes, manális	6 sebességes, manális
Sebességfokozatok	Véggáttétel		4,105	4,388	4,388	4,388	3,421/2,954	3,611/3,095	3,611/3,095
	1. fokozat		3,666	3,454	3,62	3,454	3,818	3,538	3,538
	2. fokozat		2,059	1,842	1,925	1,842	3,193	3,193	3,193
	3. fokozat		1,31	1,233	1,285	1,31	1,218	1,218	1,218
	4. fokozat		0,97	0,914	0,933	0,97	0,88	0,88	0,88
	5. fokozat		0,755	0,795	0,692	0,795	0,809	0,809	0,809
	6. fokozat		-	0,86	-	0,68	0,711	0,711	0,711
	hátramenet		3,166	3,198	3,405	3,198	4,139	3,831	3,831
Kerekek									
Ígnyomás	Kerékszélesség Felső R/hátul		3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220 Teljes terhelés	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220 Teljes terhelés	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220 Teljes terhelés	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220 Teljes terhelés	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220 Teljes terhelés	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220 Teljes terhelés	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220 Teljes terhelés
Fékek									
Féktárcsa típus	Elöl		belső szellőzős tárcsa	belső szellőzős tárcsa	belső szellőzős tárcsa	belső szellőzős tárcsa	belső szellőzős tárcsa	belső szellőzős tárcsa	belső szellőzős tárcsa
Féktárcsa típus	Hátul		tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa
Féktárcsa átmérő	Elöl	(mm)	299	299	299	299	299	299	299
Féktárcsa átmérő	Hátul	(mm)	280	280	280	280	280	280	280
Üzemanyag-fogyasztás & Teljesítmény									
Üzemanyagfogyasztás vegyes használat esetén	(l/100Km)		6,5	6,9	7,6	8,0	5,2	5,4	5,4
Üzemanyagfogyasztás országúti használat esetén	(l/100Km)		5,0	5,3	5,8	6,3	4,4	4,5	4,7
Üzemanyagfogyasztás városi használat esetén	(l/100Km)		9,2	9,6	10,7	11,1	6,6	6,9	6,9
Gyorsulás	0 - 100 km/h		11,7	10,3	11,2	8,4	10,9	9,2	8,7
Maximális sebesség	(km/h)		194	215	206	220	195	212	218

*2010 júliusi gyártás előtti modellek Euro IV

			Sportkombi						
			1.8	2.0	2.0 AT	2.5	2.2 CD129	2.2 CD163	2.2 CD180
Külső									
Hosszúság	(rendszámtábla kerettel)	(mm)	4785	4785	4785	4785	4785	4785	4785
Szélesség	(visszapillantó tükrök nélkül)	(mm)	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795
Magasság	(terhületlen állapotban)	(mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Túllyúság	(elői, rendszámtáblakerettel)	(mm)	980	980	980	980	980	980	980
Túllyúság	(hátsó)	(mm)	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Tengelytávolság		(mm)							
Nyomtáv	Előli	(mm)	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"
Nyomtáv	Hátsó	(mm)	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"	1570;16x6J;acél 1560;16x6.5J;alu 1550;17"-18"
Fordulókör sugara (járdaezélyek között)		(m)	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7	16"-17"; 5,5 18"; 5,7
Fordulókör sugara (faltól falig)		(m)	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9	16"-17"; 5,7 18"; 5,9
Belső									
Férőhelyek száma			5	5	5	5	5	5	5
Fejtér	Előli	(mm)	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Fejtér	Hátsó	(mm)	990	990	990	990	990	990	990
Váltér	Előli	(mm)	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
Váltér	Hátsó	(mm)	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410
Csípő	Előli	(mm)	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1384
Csípő	Hátsó	(mm)	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
Lábér	Előli	(mm)	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079
Lábér	Hátsó	(mm)	947	947	947	947	947	947	947
Csomagtér	Szélesség (padlón)	(mm)	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Csomagtér	Szélesség kerékjáratok között	(mm)	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
Csomagtér	térfogat, normál hátsó üléspozícióban, csomagtérfedélig	(l)	519	519	519	519	519	519	519
Tömeg									
Magángedett legnagyobb össztömeg	Total	(kg)	1965	2000	2030	2010	2135	2145	2145
Össztömeg (vezetővel + 75kg)		(kg)	1425	1465	1480	1485	1565	1575	1575
Max. vontatható tömeg (fékezett)	12% lejtő	(kg)	1300	1500	1500	1500	1400	1600	1600
Max. vontatható tömeg (fékezett)	8% lejtő	(kg)	1500	1700	1700	1700	1600	1800	1800
Max. vontatható tömeg (fékezetlen)		(kg)	550	550	550	550	550	550	550
Kormánymű									
Típus			Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion	Rack&Pinion
Szervokormány			Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Teljes fordulót (ütökéstől ütökésig) szervokormányval			16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76	16"-17"; 2,87 18"; 2,76
Motor									
Típus			I4 DOHC 16 szelepes	I4 DOHC 16 szelepes	I4 DOHC 16 szelepes	I4 DOHC 16 szelepes	Dizel motor	Dizel motor	Dizel motor
Furat x Löklet			83 x 83,1	87,5 x 83,1	87,5 x 83,1	89 x 100	86 x 94	86 x 94	86 x 94
Hengerűrtartalom	(ccm)		1998	1999	1999	2488	2183	2183	2183
Sűrítési arány			10,8	10	10	9,7	16,3	16,3	16,3
Maximális fordulatszám (telítés)			6500	6500	6500	6200	5000	5000	5000
Maximális teljesítmény	kW (LE)/1/min		88kw (120LE)/5500	114kw(155LE)/6200	114kw(155LE)/6201	125kw(170LE)/6000	95kw(129LE)/3500	120kw(163LE)/3500	132kw(180)/3500
Maximális forgatónyomaték	Nm/1/min		165Nm/4300	193Nm/4500	193Nm/4501	226Nm/4000	340Nm/1800-2600	360Nm/1800-3000	400Nm/1800-3000
Javasolt üzemanyag			95RON	95RON	95RON	95RON	dizel	dizel	dizel
Üzemanyag tartály térfogata	(l)		64	64	64	64	64	64	64
Emissziós besorolás			Euro V*	Euro V*	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Öz kibocsátás	(g)		157	178	178	139	143	143	143
Akkumulátor			55D23L	55D23L	55D23L	55D23L	95D31L	95D31L	95D31L
Felfüggesztés									
Típus	Előli		Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros
Típus	Hátsó		Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros	Független több-lengőkaros
Stabilizáló rúd átmérője	Előli / Hátsó	(mm)	23/21	23/21	23/21	23/21	23/21	23/21	23/21
Váltómű									
Típus			5MT	6MT	5EAT	6MT	6MT	6MT	6MT
Sebességfokozatok	Végfáttétel		4,105	4,388	3,863	4,388	3,421/2,954	3,611/3,095	3,611/3,095
	1. fokozat		3,666	3,454	3,62	3,454	3,538	3,538	3,538
	2. fokozat		2,059	1,842	1,925	1,842	1,913	1,913	1,913
	3. fokozat		1,31	1,233	1,285	1,31	1,218	1,218	1,218
	4. fokozat		0,97	0,914	0,933	0,97	0,88	0,88	0,88
	5. fokozat		0,755	0,692	0,692	0,795	0,809	0,809	0,809
	6. fokozat		-	0,86	-	0,68	0,711	0,711	0,711
	hátramenet		3,166	3,198	3,405	3,198	4,139	3,831	3,831
Kerekek									
légnymás	Kerékszélesség Felelő R.hátul		3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220	3 személyig 195 F:220 R:220 205 F:220 R:220 215 F:220 R:220 225 F:220 R:220
	Teljes terhelés		195 F:250 R:300 205 F:260 R:310 215 F:260 R:300 225 F:260 R:310	195 F:250 R:300 205 F:260 R:310 215 F:260 R:300 225 F:260 R:310	195 F:250 R:300 205 F:260 R:310 215 F:260 R:300 225 F:260 R:310	195 F:250 R:300 205 F:260 R:310 215 F:260 R:300 225 F:260 R:310	195 F:250 R:300 205 F:260 R:310 215 F:260 R:300 225 F:260 R:310	195 F:250 R:300 205 F:260 R:310 215 F:260 R:300 225 F:260 R:310	195 F:250 R:300 205 F:260 R:310 215 F:260 R:300 225 F:260 R:310
Fékek									
Féktárcsa típus	Előli		belső szellőzésű tárcsa	belső szellőzésű tárcsa	belső szellőzésű tárcsa	belső szellőzésű tárcsa	belső szellőzésű tárcsa	belső szellőzésű tárcsa	belső szellőzésű tárcsa
Féktárcsa típus	Hátsó		tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa
Féktárcsa átmérő	Előli	(mm)	299	299	299	299	299	299	299
Féktárcsa átmérő	Hátsó	(mm)	280	280	280	280	280	280	280
Üzemanyag-fogyasztás & Teljesítmény									
Üzemanyagfogyasztás vegyes használat esetén	(l/100Km)		6,6	7,0	7,7	8,1	5,2	5,4	5,4
Üzemanyagfogyasztás országúti használat esetén	(l/100Km)		5,4	5,4	5,8	6,4	4,4	4,5	4,5
Üzemanyagfogyasztás városi használat esetén	(l/100Km)		9,3	9,7	10,7	11,2	6,6	6,9	6,9
Gyorsulás	0 - 100 km/h		11,8	10,4	11,3	8,4	10,9	9,2	8,7
Maximális sebesség	(km/h)		190	211	202	218	193	211	216

*2010 júliusi gyártás előtti modellek Euro IV